



BLACKBATT 2 in 1

FENDERREINIGER & ZWARTE STREPENVERWIJDERAAR

Productbeschrijving	BLACKBAT 2-in-1 is een snelwerkende reiniger voor fenders, opblaasboten, scheepsrompen, dekken enz. BLACKBAT 2-in-1 is gemakkelijk te gebruiken en verwijdt in een paar minuten hardnekkige strepen en vlekken waardoor het oppervlak in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld.
Eigenschappen	• Tast het oppervlak niet aan. • Verwijdert grondig en snel hardnekkige sporen en vlekken veroorzaakt door: - luchtvervuiling, slechte weersomstandigheden, schuursporen van kades, voetafdrukken ... - uitlaatgassen, vet, teer, zout, zeilstrepen, rooksporen ... • Dubbele werking – reinigt en ontvet. • Ultracrachtige ontvettende formule. Herstelt het behandelde oppervlak in de oorspronkelijke staat. • Verrijkt met dennenolie voor een optimale werking op olieresten. • Snelwerkend. Gebruiksvriendelijk.
Toepassingen	• Geschilderde, metalen, gelcoat- en pvc-oppervlakken. • Rompen, bovenbouw, dekken, slipvaste oppervlakken, achterstevens, uitlaatpijpen ... • Buiten. • Fenders, opblaasboten (pvc, Hypalon, neopreen). Vinyl en kunstleder.
Technische kenmerken	Samenstelling: hoogperformante oppervlakreactieve stoffen en emulgatoren Oplosmiddel: water. Vastestofgehalte: 19 % $\pm$ 2 Densiteit bij 20 °C: 1,0 $\pm$ 0,1 Viscositeit: goed vloeibaar pH: 9 $\pm$ 1 Flampunt: niet als ontvlambaar geklasseerd. Verpakking: 1 liter, 2,5 liter. Uiterlijk aspect: transparante gele vloeistof. VOS: valt niet onder EU-richtlijn 2004/42.
Verwerkingsadvies	Niet aanbrengen in de volle zon of op zeer warme oppervlakken. Verwerken bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C. Geen staalborstels gebruiken om het oppervlak af te schrobben. Oppervlakken die niet moeten worden behandeld afdekken. Altijd eerst uittesten op een weinig zichtbare plaats. Langdurig contact met het oppervlak vermijden. Geschikte beschermende kleding, handschoenen en beschermbril dragen.
Materiaal	Spuit, kwast, doek, schuurspons.

Verdunning	Gebruiksklaar. Niet verdunnen
Verwerking	• BLACKBAT 2-in-1 op het oppervlak aanbrengen met een borstel of een spuit. • Vijf minuten laten inwerken. • Het oppervlak met een schone doek of schuurspons schoonwrijven. • Afspoelen met zuiver water. • De behandeling indien nodig herhalen. TIP: Voor sterk vervuilde oppervlakken de doek of spons in BLACKBAT 2-in-1 drenken en het oppervlak in cirkelvormige bewegingen schoonschrobben. Als het oppervlak te warm is, voor het aanbrengen van BLACKBAT 2-in-1 wat water op het oppervlak vernevelen om het af te koelen.
Reiniging materiaal	Water
Opslag	Resterend product in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Het deksel na gebruik goed sluiten. Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen. Doeken die met BLACKBAT 2-in-1 doordrenkt zijn moeten eerst plat te drogen worden gelegd voor ze in de vuilbak mogen.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsbladen (MSDS) op onze website en de tekst op de verpakking. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Datum van uitgifte	December 2016

* Zelfde fabrikant

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

Owatrol Marine
is een merk van



DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com