





CRACKLE SPIRIT – Stap 1

EIGENTIJDSE CRAQUELÉ-EFFECT

Productomschrijving	Eerste laag van het CRACKLE SPIRIT-systeem waarmee eigentijdse craquelé-effecten worden gecreëerd. Fijne gelijkmatige barsten die aan porselein doen denken. Op waterbasis. Reukloos. Sneldrogend.
Toepassingen	CRACKLE SPIRIT – STAP 1 is geschikt voor elke gezonde, droge en schone ondergrond die op de juiste manier is voorbereid. Op een ondergrond met een minder goede hechting (kunststof, glas, keramiek, roestvrij staal, non-ferrometalen ...) is het noodzakelijk om een laag ABSOLUTE PRIMER aan te brengen.
Technische kenmerken	Uitzicht: doorschijnende vloeistof. Soort product: op basis van speciale harsen. Densiteit: 1,02 ± 0,03 Vastestofgehalte: 59 ± 3% VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/I): 200 g/ l VOS(2010). Dit product bevat maximaal: 2 g/l VOS. Rendement : ongeveer 8-10 m²/l afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en van het gewenste effect. Reiniging: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen. TWEE WERKWIJZEN: WERKWIJZE 1 : Rechtstreeks op gekleurde ondergrond Op de al gekleurde of vooraf geschilderde ondergrond een dikke laag CRACKLE SPIRIT STAP 1 aanbrengen met een borstel of een rol met halflange vezels. 4 tot 6 uur laten drogen. Het droge product blijft 'kleverig'. Een dunne laag CRACKLE SPIRIT STAP 2 aanbrengen met een borstel of een kortharige lakrol. De barsten ontstaan na enkele minuten. 4 uur laten drogen voor gebruik. Het effect van de barsten is zichtbaar door de bovenlaag heen. U kunt ook nog een verf of patine op acrylbasis aanbrengen en de overtollige verf of patine wegvegen volgens het gewenste effect. De afgeveegde kleur blijft in de barsten zitten en de ondergrond wordt zichtbaar.     VIDEO WERKWIJZE 2 : Met kleurstoffen Met universele kleurstoffen of kleurstoffen op waterbasis (ongeveer 3 tot 7%) CRACKLE SPIRIT STAP 1 aankleuren in de gewenste kleur voor de barsten. Een dikke laag van het product aanbrengen met een borstel of een rol met halflange vezels. 4 tot 6 uur laten drogen. Het droge product blijft 'kleverig'. Met universele kleurstoffen of kleurstoffen op waterbasis (ongeveer 3 tot 7 %) CRACKLE SPIRIT STAP 2 aankleuren in de gewenste kleur voor het eindoppervlak. Een dunne laag aanbrengen met een borstel of een kortharige lakrol. De barsten ontstaan na enkele minuten. 4 uur laten drogen voor gebruik.     VIDEO

Decotip	Het patroon van de barsten hangt af van de laag CRACKLE SPIRIT STAP 1: hoe dikker de laag, hoe grover het patroon.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017

Rendement	Materiaal	Verwerkingstemperatuur	Droogtijd Stap 1	Droogtijd Stap 2	Reiniging gereedschap
8-10 m ² /L	Borstel /Rol	Tussen +5°C en +25°C	4-6 uur	6 uur	WATER

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

Owatrol® Spirit
is een merk van



Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl