



NATURAL VARNISH

Productomschrijving	Matte beschermvernis voor de decoratieve effecten van het SPIRIT-assortiment. Beschermt oppervlakken en voorwerpen zowel binnen als buiten (uitzonderingen: zie verder). Na droging MATTE NATUURLIJKE afwerking. Op waterbasis. Reukloos.
Toepassingen	NATURAL VARNISH wordt gebruikt voor het beschermen van alle decoratieve effecten die met het SPIRIT-assortiment werden gecreëerd. Opgelet, op een effect dat met RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT of BRONZE SPIRIT werd gecreëerd, is een voorafgaande behandeling met het neutraliseermiddel SPIRIT SEALER noodzakelijk. De vernis is niet aangeraden voor vloeren omdat hij kan opglanzen. Niet aanbrengen buiten op een sterk geroeste metalen ondergrond. Niet geschikt voor buiten op intens blootgestelde plaatsen (uv, slechte weersomstandigheden...).
Technische kenmerken	Uitzicht: witachtige vloeistof, kleurloos na droging. Soort product: op basis van speciale harsen. Densiteit: 1,05 ± 0,03 Vastestofgehalte: 29 ± 3% VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g / l VOS(2010). Dit product bevat maximaal: 130 g/l VOS. Rendement: ongeveer 8 - 12 m²/l volgens de structuur van het effect. Reiniging: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L en 2,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen.  Na volledige droging van de decorsystemen van het SPIRIT-assortiment een laag NATURAL VARNISH aanbrengen met een borstel of een kortharige rol. Ervoor zorgen dat het volledige oppervlak behandeld is. 6 uur laten drogen voor ingebruikname. Het product aanbrengen tussen 5° C en 25 °C, slechte weersomstandigheden tijdens het drogen vermijden.
Decotip	NATURAL VARNISH kan worden gebruikt om contrast te creëren op een zijdeglanzend of hoogglanzend oppervlak: NATURAL VARNISH deppend aanbrengen met een natuurlijke spons, een borstel of een zachte doek her en der op het oppervlak. Als de NATURAL VARNISH droog is, zal het contrast tussen matte en glanzende delen goed zichtbaar zijn. Opmerking: de glanzende delen zullen dus niet beschermd zijn met NATURAL VARNISH.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017

Rendement	Materiaal	Verwerkingstemperatuur	Droogtijd	Reiniging gereedschap
± 8-12 m²/L	borstel /kortharige rol	Tussen +5°C en +25°C	minstens 6 uur	WATER

Owatrol® Spirit
is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inademing inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).