




REACTIV LEAF RUST COATING ROESTKLEUR

Productomschrijving	De coating wordt gebruikt op alle non-ferro-ondergronden die op de juiste manier zijn voorbereid en creëert een laag die zal reageren met RUST SPIRIT. Deze activator reageert met de metaaldeeltjes uit REACTIV LEAF RUST en creëert een decoratief natuurlijk roesteffect. Reukloos.
Toepassingen	REACTIV LEAF RUST is geschikt voor elke gezonde, droge en schone (non-ferro-)ondergrond die op de juiste manier is voorbereid. Op een ondergrond met een minder goede hechting (kunststof, glas, keramiek, roestvrij staal, non-ferrometalen ...) is het noodzakelijk om een laag ABSOLUTE PRIMER aan te brengen. Op een zuurgevoelige ondergrond (bepaalde kunststoffen, bloedend hout zoals eik en kastanje ...) is het noodzakelijk om een laag BLOCKING PRIMER aan te brengen.
Technische kenmerken	Uitzicht: antracietkleurige reactieve decoratieve coating. Soort product: op basis van speciale pigmenten. Densiteit: 2,03 ± 0,03 Vastestofgehalte: 69 ± 3% VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/I): 200 g/l VOS(2010). Dit product bevat maximaal: 60 g/l VOS. Rendement: ongeveer 5 m²/l afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en van het gewenste effect. Reiniging: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L en 2,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Een royale laag REACTIV LEAF RUST aanbrengen met een borstel of een rol (met half lange vezels) om het oppervlak te bedekken.  Mogelijk is een tweede laag nodig als na het drogen (minimaal 6 uur) blijkt dat er plaatsen zijn waar verf ontbreekt. Het product kan worden aan gebracht met een borstel of een rol met korte of half lange vezels, afhankelijk van de aard van de ondergrond. Het product aanbrengen tussen 5 °C en 25 °C, niet bij slechte weersomstandigheden en bij aanwezigheid van restvocht. 6 uur wachten om RUST SPIRIT aan te brengen. Die zal de REACTIV LEAF RUST activeren en voor het natuurlijke roesteffect zorgen.
Decotip	Door REACTIV LEAF RUST met de borstel op het oppervlak te deppen ontstaat een heel natuurlijk effect van roest, met reliëf (zie video).
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017

Rendement	Materiaal	Verwerkingstemperatuur	Droogtijd	Reiniging gereedschap
± 5 m²/L	borstel /rol met half lange vezels	Tussen +5°C en +25°C	Minstens 6 uur	WATER

Owatrol® Spirit
is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermeldde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).