



SPIRIT SEALER

Productomschrijving	Neutralisator voor de systemen RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT en BRONZE SPIRIT. Met SPIRIT SEALER wordt het oxidatieproces van deze drie producten gestopt en het gecreëerde gekleurde effect gefixeerd op het gewenste moment. Na droging zijdeglanzende afwerking. Reukloos.
Toepassingen	SPIRIT SEALER wordt gebruikt om de met RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT en BRONZE SPIRIT gecreëerde effecten te fixeren.
Technische kenmerken	Uitzicht: witachtige vloeistof, kleurloos na droging. Soort product: op basis van speciale harsen. Densiteit: $1,05 \pm 0,03$ Vastestofgehalte: $38 \pm 3\%$ VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l VOS(2010). Dit product bevat maximaal: 50 g/l VOS. Rendement : ongeveer 8 - 12 m ² /l volgens de structuur van het effect. Reiniging: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L en 2,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Wanneer u tevreden bent met het effect en de kleur die ontstaan zijn na het aanbrengen van RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT of BRONZE SPIRIT, brengt u een laag SPIRIT SEALER aan om het oxidatieproces van de drie producten te stoppen.  SPIRIT SEALER hierbij mooi gelijkmatig over het volledige behandelde oppervlak verdelen en diktes vermijden. Het aanbrengen gebeurt met een borstel of een kortharige rol. Ongeveer 6 uur laten drogen. Voor een optimale bescherming van het decoratieve effect en/of voor een matte afwerking raden wij aan om een matte vernis NATURAL VARNISH aan te brengen.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017

Rendement	Materiaal	Verwerkingstemperatuur	Droogtijd	Reiniging gereedschap
$\pm 8-12 \text{ m}^2/\text{L}$	borstel /kortharige rol	Tussen +5°C en +25°C	Minstens 6 uur	WATER

Owatrol® Spirit
is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).