



# FLOETROL®

## WATERGEDRAGEN VERFCONDITIONER



### PRODUCTBESCHRIJVING

FLOETROL® is een uitgebalanceerd acrylmedium dat emulsie- en acrylverven voor binnen en buiten, inclusief acrylbeitsen, laat werken en egaliseren als verf op oliebasis. In tegenstelling tot schadelijke verdunners behoudt FLOETROL® de inherente kwaliteit van de verf zonder het uiterlijk of de droogtijd te beïnvloeden. Tijdens het spuiten zorgt FLOETROL® voor een drukverlaging tot 20% zonder het spuitpatroon te beïnvloeden. Door de verf te smeren, vermindert het slijtage van de spuittips en voorkomt het verstopping van de spuittip in spuitpistolen en het vastvriezen van de zuiger in bekerpistolen. Ideaal voor speciale effecten, zoals het gieten van acrylverf, geeft FLOETROL® de tijd die nodig is om de gewenste look te creëren.

### TOEPASSINGEN

- Additief voor watergedragen coatings – emulsie, acryl, vinyl, enz.
- Verf, houtbeitsen, lakken\*\*.

\*\*Zie “Beperkingen”.

### EIGENSCHAPPEN

- Helpt de verf vloeien en voorkomt kwast- en rolstrepen.
- Zorgt ervoor dat de verf zich aanpast aan moeilijke weersomstandigheden, zoals extreem hoge en lage temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
- Verlengt de droogtijd van de verf bij het creëren van faux finishing-effecten.
- Geeft een gespoten afwerking bij het rollen.
- Vermindert verstopping van de spuittip en voorkomt vastvriezen van de zuiger bij het spuiten met een bekerpistool.
- Verlengt de levensduur van het spuitpistool en de onderdelen van de spuitapparatuur.
- Verbeterd het spuitpatroon en zorgt voor een betere dekking.
- Minimaliseert oneffenheden bij het rollen of kwasten.
- Vermindert de druk van de roller op het oppervlak en voorkomt ophoping van verf aan de randen van het rollerpatroon.
- Verbeterd de celvorming voor het gieten van vloeibaar acryl.

FINISH  
N.V.T.

VERPAKKINGEN  
0.5L(\*\*), 1L, 2.5L, 10L(\*\*)  
(\*\*) Op bestelling

GEBRUIK  
Interieur/Exterieur

### TECHNISCHE DATA

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Producttype              | Acrylic                                                |
| Solventtype              | Water                                                  |
| Geur                     | Geurloos                                               |
| pH                       | 8-9                                                    |
| Soortelijk gewicht       | Bij 20°C (68°F): 1.00 ±0.05.                           |
| Viscositeit              | Vloeibaar                                              |
| Vaste stof               | 12% ±2%                                                |
| Uiterlijk                | Melkwit                                                |
| Vlampunt                 | Niet geclassificeerd als brandbaar.                    |
| Houdbaarheid             | Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking.   |
| VOC                      | Buiten het toepassingsgebied van EG-richtlijn 2004-42. |
| Te gebruiken gereedschap | Volgens de richtlijnen van de verfproducent.           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdunning</b>  | Klaar voor gebruik. NIET VERDUNNEN!                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rendement</b>   | Door 10% FLOETROL aan de verf toe te voegen, wordt de dekking met ongeveer 20% verhoogd. De werkelijke dekking varieert afhankelijk van de applicatiemethode, het type, de textuur, de leeftijd en de porositeit van het oppervlak. |
| <b>Droogtijden</b> | Volgens de richtlijnen van de verfproducent.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Reinigen</b>    | Water en zeep.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opslag</b>      | Beschermen tegen bevriezing en hoge temperaturen.<br>Bewaren in de originele verpakking en na gebruik de dop goed sluiten.                                                                                                          |

## VERWERKINGSADVIES

Dek alles af wat u niet wilt verven.

Aanbrengen tussen 5 °C (41 °F) en 35 °C (95 °F).

Meng altijd een kleine hoeveelheid FLOETROL® met de verf om de compatibiliteit te testen.

Let op: De toegevoegde hoeveelheid FLOETROL® verandert de kleur of glans van matte of semi-glanzende dispersieverf of acrylverf niet. FLOETROL® kan de glans van hoogglanzende verf verminderen.

## VOORBEREIDINGEN

### ALGEMENE INSTRUCTIES:

Behandel het oppervlak volgens de instructies op het verfblik.

Verwijder alle losse en schilferende resten.

Behandel organische aangroei met een schimmelwerende oplossing of een mengsel van 1 deel water en 1 deel chloorbleekmiddel (laat de bleekoplossing 15 minuten intrekken), spoel grondig af en laat drogen.

Afhankelijk van de ernst van de vlek, blokkeer en dicht eventuele vlekken af met PRIMALL\*.

## VERWERKING

### ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING:

Roer de verf grondig door en breng het op de gebruikelijke manier aan.

Als de verf trekt, te snel uithardt, niet egaliseert of niet goed vloeit, voeg dan floetrol® toe, totdat de verf soepel en gemakkelijk verdeelt en voldoende 'natte rand' heeft. Gebruik hiervoor de kwast, roller of spuit.

Schud de FLOETROL® verpakking goed voor gebruik.

Voeg FLOETROL® toe aan de verf en roer het FLOETROL® verfmengsel grondig door.

Breng het FLOETROL® verfmengsel op de gebruikelijke manier aan.

Voeg FLOETROL® toe aan de verf volgens de onderstaande richtlijnen:

## VERWERKING (vervolg)

Kwast of roller:

Voeg ongeveer 7-10% per liter verf toe.

Als de verf dik is of bij extreme temperaturen, kan geleidelijk meer FLOETROL® worden toegevoegd, tot maximaal 15% per liter.

Hvpl & bekerpistool:

Voeg 5-10% per liter verf toe.

De hoeveelheid is afhankelijk van de consistentie en vloeieigenschappen van de verf.

Als de verf dikker lijkt te worden, voeg dan een eetlepel water per liter verf toe om te verdunnen.

Airless spuit:

Voeg 10% toe per liter verf.

Imitatie-afwerking:

Voeg 20-25% toe per liter verf.

Voeg niet te veel conditioner toe voor verticale oppervlakken, aangezien de techniek kan verzakken of verdwijnen.

Gieten van acrylverf:

1 deel verf: 1 deel FLOETROL®

1 deel verf: 3 delen FLOETROL®

1 deel verf: 4 delen FLOETROL®

De werkelijke mengverhouding is afhankelijk van het gebruikte merk acrylverf en het door de kunstenaar gewenste eindresultaat.

## BEPERKINGEN

Niet gebruiken in blanke lakken.

Voeg FLOETROL® niet toe aan olie- of alkydverf. Gebruik voor deze verf OWATROL® OIL\*.

## VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) op

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) en de tekst op het etiket. Buiten het bereik van kinderen houden..

\*Zelfde fabrikant. \*Raadpleeg de TDS.

Dit technische gegevensblad vervangt elk vorig technisch gegevensblad voor hetzelfde product. Het doel is om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit technische gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen die past bij de aard en omstandigheden van de te coaten ondergrond. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere editie. De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en de fabrikant/importeur kan geen garantie en/of verantwoordelijkheid voor de resultaten aanvaarden, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden, waaronder zijn producten worden toegepast.

Publicatiedatum: 12/04/2024

Owatrol® is een merk van



Owachem B.V. - Waalwijk

Tel. 0416-347958

[www.owachem.nl](http://www.owachem.nl) – [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl)

[www.owatrol.nl](http://www.owatrol.nl) – [info@owatrol.nl](mailto:info@owatrol.nl)

Onze technische afdeling staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden: [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl)

Al onze producten zijn ook te vinden op [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)